

Ugyanazt a vendéglátóiparban már ismert Everpure® minőséget képviseli, ami az éttermek vízkezelésében világelső, most mindez a saját otthonában elérhetővé válik az Ön számára. Az Everpure kimagasló előszűrési technológiája ötvöződik a Micro-Pure® és a különleges felépítésű szűrőrétegekkel, hogy így a 0.5 mikronnyi és annál nagyobb részecskék ne jelenjenek meg az Ön ivóvizében. Ez a magas fokon megtervezett kivitelezés biztosítja a lehető legnagyobb szűrési felületet, a hosszú élettartamot és az egyenletesen jó teljesítményt.



Vízszűrés, amiben megbízhat

a kristálytisztá megoldás

A ROM II és III szűrőrendszerek prémium minőségű, kristálytisztá vizet szolgáltatnak, amely mindenféle nem kívánt íz-és illatanyagtól mentes. Minden kortynál érezni fogja a különbséget, minden vízzel készült ital és étel jobb ízű lesz.

az ésszerű megoldás

A H-104 szűrő az ólom koncentrációját a megengedett 10 ppb határérték alá csökkenti a vezetékes vízben. Ugyanígy semlegesíti a parazita protozoan cisztákat és egyéb olyan mikroszkopikus részecskéket, melyek megtalálhatóak lehetnek a vezetékes vízben.

a kényelmes megoldás

Az Everpure rendszerek könnyen beszerelhetők, egyszerű, otthoni szerszámokkal. A rendszert a mosogató alá szerelve, külön csapra kell kötni. A patroncsere olyan egyszerű, mint egy villanykörte kicserélése.

a takarékos megoldás

Mindössze néhány fillérért juthat tiszta vízhez literenként, lényegesen kedvezőbb, mint a palackozott ásványvizek vagy egyéb vízszűrőrendszerek. Biztosítja egy háztartás egész éves ivóvízszükségletét, a család méretétől és a szűrt víz mennyiségétől függően.

Az Everpure H-104 vízszűrőrendszer a következő összetevők koncentrációját csökkenti:

- > ólom
- > azbeszt szálak
- > Ciszták úgy, mint - giardia, lamblia, amőba histolytica és cryptosporidium parvum

Továbbá az alábbi anyagokat szűri ki:


- > Klór íz és szag
- > Szennyeződések és zavarosság
- > Földmaradványok és algák
- > Oxidálódott vas*
- > Oxidálódott mangán*
- > Oxidálódott szulfidok*
- > 1/2 mikron méretű és annál nagyobb részecskék*

*Tesztelte: Everpure, LLC

**Tesztelte: KDF® Fluid Treatment, Inc.

A különleges Micro-Pure® szűrőréteg bevonat a szűrő teljes belső felületére kiterjed, így a szűrő minden 1/2 mikronos (egy incs 1/50,000 része), vagy annál nagyobb részecskét eltávolít a vízből, így óvja a patronát.

Az Everpure által bejegyzett fém tartály ipari minőségű tartósságot biztosít, védi a szűrőt a hasadás és a kidurranás ellen. A tartály élelmiszeriparban használt polymer réteggel van bevonva, ami megakadályozza, hogy a szűrőréteg a fémmel érintkezzen.



Beépített vízelzáró szelep.

A rendszer az értékes ásványi anyagokat a vízben hagyja, így a lehető legfinomabb és -minőségibb vizet nyerheti a szűrőből

Egy speciális Micro-Pure® adalékanyag megakadályozza a vízkőlerakódások kialakulását a vízzel működő rendszerekben és berendezésekben.**

EVERPURE
WATER YOU CAN TRUST®

H-104 Vízsűrűrendszer – Megrendelési szám EV9262-70**H-104 Cserepatron - Megrendelési szám EV9612-16****Tulajdonságok:**

- > Finomsűrűssel előállított kristálytiszt víz inni-vagy ennyalókhöz.
- > Semlegesíti a klór ízt-és szagot.
- > Eltávolítja a vízből a rozsdát, az azbesztszármarékokat, és más szennyeződések, úgy, mint az oxidált vasat, mangánt, és a szulfidokat.
- > Kiszűri az élősködő protozoa cisztákat, mint pl. a giardiát, amőbákat, és a cryptosporidiumokat.
- > A leghatékonyabb megoldást nyújtja a kellemetlen ízek-és szagok ellen, beleértve a föld, penész, a hal ízt-és szagot is.
- > Eltávolítja a vízből az ólmot, a megengedett határérték alatti szintre csökkenti annak arányát.
- > Megakadályozza a vízkő kialakulását a vizes rendszerekben, háztartási gépekben, tesztelte: Everpure.

Általános beszerelési/Használati/Szervizelési utasítások:

- > Egy vízsűrűrendszer vásárlása előtt, ajánlott, a víztisztítás szükséges mértékének meghatározásához, az Ön otthonában lévő vezetékes víz minőségének ellenőrzése.
- > Szükséges hely: 5" x 5" x 20" (13 x 13 x 51 cm), valamint további 7.5 cm a patroncseréhez, a vízsűrűrendszer alatt.
- > A sűrűrendszert és a patronokat függőlegesen szerelje be.
- > A lehető legrövidebb flexibilis gumivezetéket használja.
- > A vízsűrűrendszert a beszerelést követően, valamint minden egyes patroncsere után, teljes víznyomás mellett 3 percen át öblítse ki, így helyezhető üzembe.
- > A szűrőt cserélje ki abban az esetben, ha az elérte kapacitási határértékét, vagy ha túl lassú az átfolyási sebesség, de legkésőbb évente.
- > Ne használja a H-104 patron olyan vízhez, mely mikrobiológiailag bizonytalan, vagy, ha a víz minősége ismeretlen Ön előtt. A H-104 rendszereket előfertőtlenített vezetékes vízhez fejlesztették ki, amely szűrhető cisztaakat tartalmaz.
- > A rendszer működtetéséhez külön vízcsap szükséges.

Egészségügyi előírásoknak megfelel - bevizsgálta NSF/ANSI*

Ezt a rendszert az NSF/ANSI 42 és 53 -as előírás szerint tesztelték, az alábbi összetevők csökkentésére.

A lent felsorolt vízben előforduló összetevők koncentrációja a vízsűrűs következtében a megengedett határértékek alá, vagy azokkal megegyező mértékben csökken, megállapította NSF/ANSI 42 és 53.

Anyagok	Szűrést befolyásoló tényezők	Max.megengedett koncentráció	Redukció	Minimum	Átlagérték
	Koncentráció	Koncentráció a vízben	Előírt redukció	Redukció	Redukció
Standard 42-					
Aesthetic Effects					
Chlorine	2.0 mg ± 10%	–	≥ 50%	–	96.8%
Particulate, Class I					
Particles 0.5 - <1 µm	at least 10,000 particles/mL	–	≥ 85%		99.2%
Standard 53-					
Health Effects					
Asbestos	10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L > 10 micrometers in length		99%	99.86%	99.86%
Cyst	Minimum 50,000/L	–	99.95%	99.9%	99.99%
Lead 8.5	0.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L	–	98.3%	99.1%
Lead 6.5	.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L	–	97.2%	98.5%

*Tested using flow rate=0.5gpm; pressure=60 psig; pH=7.5 ±0.5; temp=20°C ±2.5°C

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 for the reduction of:**Standard No. 42 Aesthetic Effect:***Chemical Reduction*

> Taste and Odor

> Chlorine Taste and Odor

Mechanical Filtration

> Particulate Reduction: Class I

Standard No. 53 Health Effects:*Chemical Reduction*

> Lead

Mechanical Filtration

> Cyst

> Asbestos

Ezt a vízsűrűrendszert a gyári utasításoknak megfelelően kell karbantartani, beleértve: a szűrőpatronok cseréjét is. Azon összetevők, amelyeket ez a rendszer semlegesít, vagy, amelyeknek koncentrációját csökkenti nem feltétlenül vannak jelen az Ön vizében is.

átfolyási érték

Megállapított érték 1.9 l/perc (0.5 gal./perc).

hőmérséklet

2-38 °C (35-100 °F)csak hideg vízhez használja

nyomás

10-125 psi. (0.7-8.6 bar), ingadozásmentes

kapacitás

3,780 L (1000 gal.)

everpure garancia

Az Everpure vízsűrűrendszerek a vásárlást követő 12 hónapon át garancia alatt állnak, bármilyen meghibásodás esetén. A garanciáról szóló részletes tájékoztatót külön mellékeljük.

Az Ön magyarországi forgalmazója:

AVAL Kft. /Everpure-Europe/
H-1024 Budapest /Magyarország-Hungary/
Keleti Károly u. 26.

Tel.: +36 1 316 0148

Fax: +36 1 438 0217

everpure@aval.hu www.aval.hu

Everpure, LLC

1040 Muirfield Drive

Hanover Park, IL 60133 USA

Phone: (630) 307-3000

Fax: (630) 307-3030

Customer Service: (800) 323-7873

Technical Service: (800) 942-1153

www.everpure.com

